

Lavasciuga pavimenti

A18-R 90



Dotazione standard



• 2 x 5.511.1845
Spazzola PP Ø 457
mm - 18"

€ 70,08



• 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027
mm 40 Th. 3 mm

€ 9,59

• 4.508.1195 Lama posteriore
squeegee L.1150 mm 33 Th.
4 mm

€ 32,64

A18-R 90

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia. Più di 60/80 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata. Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

A18-R 90

codice	8.575.0011
alimentazione	24 V
equipaggiamento	-
larghezza lavoro	900 mm
larghezza squeegee	1000 mm
resa oraria	6200 m ² /h
capacità serbatoio detergente	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150/180 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore
potenza motore spazzola/asp.	1000/550W

€ 15.860,00

Lavasciuga pavimenti



Il tappo del serbatoio di recupero ad aggancio rapido consente una pulizia rapida e veloce del serbatoio. Il ribaltamento del serbatoio unitamente al tubo di scarico di ampio diametro consentono lo svuotamento completo del serbatoio, anche in presenza di

residui solidi. Il sistema antischiuma protegge il motore di aspirazione e l'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. Pratica ruota sterzante. Pannello comandi semplice ed intuitivo, provvisto di



contatore, manopola di regolazione velocità e spia di esaurimento soluzione detergente. Tutti i motori sono protetti da disgiuntori termici. 80 kg. di pressione continua del piatto spazzole con sistema autolivellante per rimuovere efficacemente



qualsiasi tipo di sporco da tutti i pavimenti. Robuste ruote in poliuretano antiolio. Vano batterie per batterie da 500 Ah C5 che consentono lunghi tempi di lavoro in continuo. Costruita con materiali solidi, A18-R è stata studiata per resistere anche a urti estremi.



Accessori optional:



- 1 x 0.107.0008
Batterie tubulare a cassone
24V 500Ah C5
€ 5.273,82

- 1 x 0.107.0011
Batterie al GEL a cassone
24V 500Ah C5
€ 9.890,23



- 0.108.0003
Caricabatterie 24/36V
50/60A - 220-240/50-60
€ 1.313,75



- 4.508.1251 Lama anteriore
in poliuretano L.1027 TH. 3
€ 38,04
- 4.508.1252 Lama
posteriore in poliuretano
L.1150 TH. 4 **€ 55,52**



- 5.511.1848
Spazzola Tynex Ø 457 mm-18"
€ 247,86
- 5.511.1849
Spazzola PP 0,03 Ø 457
mm-18" **€ 80,58**
- 5.511.1847
Spazzola PES Ø 457 mm-18"
€ 102,00



- 5.511.1850
EWU Disco trascinatore Ø 457
mm-18" **€ 95,88**



Dischi abrasivi

- 6.508.0150 - Ø 457 mm -
18"- beige (5 pz.) **€ 106,08**
- 6.508.0151 - Ø 457 mm -
18"- verde (5 pz.) **€ 106,08**
- 6.508.0142 - Ø 457 mm -
18"- nero (5 pz.) **€ 106,08**